

# Hobby pece pro keramiku a sklo



## Pece M

### Použití

Především pro „hobby“ keramiky, ale také pro profesionální výpal keram a sklářských výrobků, které vyžadují zakládání shora.

### Vlastnosti

dokonalé rozložení teplot dané tvarem pece  
nízká spotřeba elektrické energie  
možnost rychlého nábíhu na požadovanou teplotu  
perfektní dílenské zpracování, technické vybavení a bezpečnost provozu

### Popis konstrukce

plášť z leštěného nerezového plechu  
stabilní zajištění víka  
otvor ve víku pro možnost sledování vsázky při výpalu  
plynová vzpěra víka pro snadné otvírání pece  
topné spirály vloženy do vodorovných drážek v bočních stěnách  
termočlánky typu „S“, bezkontaktní polovodičové spínací relé  
odvítrávání pece zabraňující kondenzaci par při výpalu  
špičkové izolační materiály  
programovatelná regulace teploty s vysokou přesností  
volitelný regulátor (standardně HT40AL, za příplatek CERAMIC nebo B  
výškově nastavitelný stojan  
kolečka (2ks)



Obj. číslo	Typ LAC	t max	Vnitřní objem	Vnější rozměry* (Dxv)	Vnitřní rozměry (Dxv)	Příkon	Hmotnost	Celková výška na stojanu	Napětí	Jištění pece
		°C	l	mm	mm	kW	Kg	mm	V	
610960	M 30/12	1280	30	550x495	350x340	3,5	65	640, 800	230	16/1
610961	M 45/12	1280	45	615x495	410x340	3,5	75	640, 800	230	16/1
610962	M 60/12	1280	60	615x610	410x455	5,5	90	760, 920	400	16/3
610963	M 100/12	1280	100	725x610	525x455	7,5	120	760, 920	400	16/3
610964	M125/12	1280	140	820x610	620x455	8,5	130	760, 920	400	16/3
610965	M 200/12	1280	200	820x840	620x685	11	150	990, 1150	400	20/3
610969	M 30/13	1340	30	550x495	350x340	3,5	65	640, 800	230	16/1
610971	M 45/13	1340	45	615x495	410x340	4,0	75	640, 800	400	16/3
610972	M 60/13	1340	60	615x610	410x455	5,5	90	760, 920	400	16/3
610973	M 100/13	1340	100	725x610	525x455	7,5	120	760, 920	400	16/3
610974	M 125/13	1340	140	820x610	620x455	8,5	130	760, 920	400	16/3
610975	M 200/13	1340	200	820x840	620x685	11	150	990, 1150	400	20/3

\* Rozměry válcového tělesa pece s víkem

Technické změny vyhrazeny.



Obj. číslo	Typ LAC	t max	Vnitřní objem	Vnější rozměry* (Dxv)	Vnitřní rozměry (Dxv)	Příkon	Hmotnost	Celková výška na stojanu	Napětí	Jištění pece
		°C	l	mm	mm	kW	Kg	mm	V	
620916	MGF30/09	900	30	615x420	410x265	3	65	565,725	230	16/1

Pece kruhové pro výpal keramiky max. teplota 1280 st.	
Regulátor HT 40 AL	
cena 2009	
M/12	Kč
M 30/12	26250
M 45/12	28000
M 60/12	31250
M 100/12	40500
M 125/12	43750
M 200/12	54750

Regulátor HT 40 AL	
cena 2009	
M/13	Kč
M 30/13	29000
M 45/13	31000
M 60/13	34000
M 100/13	43000
M 125/13	47000
M 200/13	58000

Příplatkové regulátory	
cena 2009	
Regulátor	Kč
BENTRUP	2500
Ceramic	2500
HT 40 AL	0

Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH.

**GDS**  
glassdekorservice

GDS - GlassDekorService  
Zašovská 262, 757 01 Valašské Meziříčí  
tel.: +420 - 571 612 420 fax: +420 - 571 616 442 e-mail: gds@gds.cz  
www.gds.cz

www.gds.cz